

# CV-ML072Q CV-ML072S




## 7吋LED背光車用顯示器



- 人性化觸控式OSD選單
- 支援4支攝影機輸入(Mini din Connector)
- 多媒體外部訊號輸入(VCD, DVD, 遊戲機)
- 支援1組訊號輸出, 1組聲音輸出 (Live Out)
- 支援單一攝影機或四支攝影機(四分割)的監控畫面之輸出
- 支援觸發畫面顯示(側照/後照)
- OSD設定倒車鏡射/一般 畫面模式
- 內建照度感測器, 可自動調整亮度
- NTSC / PAL 自動偵測
- 利用觸發裝置, 在倒車或左/右轉時可啟動原本關機狀態下的螢幕電源
- 可選擇不同訊號畫面切換 (CAM A/B/C/R)
- 針對車種支援範圍廣泛, 提供電源DC9.6V ~32V
- 專業型金屬外殼設計, 具高度抗震效果

### 規格

產品型號	CV-ML072Q	CV-ML072S
畫面顯示	全畫面 / 二分割 / 三分割 / 四分割	全畫面
面板尺寸	7"	
可視範圍	154.08(H) x 86.58(V)	
點距	0.107 x 0.370	
解析度	800(W) x 480 (H)	
可視角度	上:40° / 下:60° / 左:60° / 右:60°	
電源	DC9.6V ~DC32V	
對比	450:1 ※	
亮度	450 cd/m <sup>2</sup> ※	
<b>AV 影像輸入</b>		
連接介面	RCA	
輸入訊號	1Vpp	
阻抗值	75 Ohms	
<b>攝影機輸入</b>		
MINI DIN	4	3
介面	6 PIN MINI DIN (標準品)	
訊號值	1Vpp	
阻抗值	75 Ohms	
聲音值	1Vpp	
攝影機電源輸出	DC12V (350mA Max)	
<b>AV 聲音輸入</b>		
連接介面	RCA	
聲音輸出	1Vpp	
阻抗值	1k Ohms	
<b>現場影像輸出</b>		
連接介面	RCA	
輸入訊號	1Vpp	
阻抗值	75 Ohms	
<b>現場聲音輸出</b>		
連接介面	RCA	
輸入訊號	1Vpp	
阻抗值	1k Ohms	
<b>攝影機輸出</b>		
連接介面	RCA	
輸入訊號	1Vpp	
阻抗值	75 Ohms	
<b>尺寸</b>		
寬 x 高 x 深	192(寬) x 140.5(高) x 51.8(深)mm	
重量	淨重/毛重 : 2kg / 2.28kg	淨重/毛重 : 1.95kg/ 2.23kg
<b>工作環境</b>		
工作溫度	-10°C ~ 70°C (14°F ~ 158°F)	
儲存溫度	-30°C ~ 80°C (-22°F ~ 176°F)	
濕度	20%~80%	
防水等級	IPX1	



(\*1) 亮度為顯示器面板規格, 說明書及規格有修改時, 不另行通知